



Mechanical characteristics

cable
interface dimensions acc. to assembly code

Mechanische Eigenschaften

Kabel RG-214/U
Steckgesicht nach IEC 61169-8
Montageanleitung A3312

Components

centre conductor
outer conductor
crimp ferrule
bayonet
insulator
gasket

Bauteile

Innenleiter
Außenleiter
Crimprohr
Bajonett
Isolierung
Dichtung

Materials / Material

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
Cu SF w
GD-ZnAl4Cu1
PTFE
NBR

Finish / Oberfläche

ⓑ NiP-Au
Cu2Ni5
Ni5
Zn/Cu6Ni6

Environmental

RoHS compliant

Umgebung

ⓑ RoHS konform 2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
				25.08.2016	MA	
				16.09.2016	BJ	ca./approx. 17
Maßstab/ scale 2:1				Benennung/ title BNC Straight Plug BNC-Kabelstecker		
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01000A0060	
b a	24940 15978	25.08.2016 04.10.2004	MA BJ	Ersatz für/ replaces Zeichnung vom 13.12.2002		
						Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1